



**ISOVER AKUPLAT**  
könnyebb, gyorsabb,  
energiatakarékosabb

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

---

# MERT A SOKOLDALÚSÁG IS FONTOS!

Az Isover bemutatja új, univerzális hőszigetelő anyagát, az Akuplat üvegyapot hőszigetelő lemezt. Az anyag számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, ami lehetővé teszi sokoldalú felhasználását: jó hővezetési tényező, kisebb súly, rugalmasság, táblás kiserelés, tűzállóság, jó hangszigetelés. Ennek köszönhetően a legtöbb épületszerkezetbe könnyen beépíthető és hatásosan alkalmazható: faszerkezetű és koporsófüdömes tetők, padlásfüdémek, búvóterek, kétrétegű homlokzatok, belső válaszfalak, fémburkolatú ipari épületek homlokzati szigetelésének gazdaságos megoldását biztosítja, ami jelentős fűtési költség megtakarítást jelent Önnek.



Az üvegyapot szigetelés alkalmazása egyúttal a leggazdaságosabb módszer a hangszigetelés javítására is, tovább növelve az Ön kényelmét.



Tájékozódjon és tudjon meg többet a korszerű hangszigetelési megoldásokról honlapunkon: [www.isover.hu](http://www.isover.hu)

# MIÉRT ELŐNYÖS ÖNNEK AZ ISOVER AKUPLAT HASZNÁLATA?

- ✓ **Jobb hőszigetelő képesség:**  
 $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$
- ✓ **Kiváló akusztikai tulajdonság:**  
 $AW = 1,00 - 0,90$
- ✓ **Megnövelt testsűrűség:**  
kiválóan befezül a szerkezetbe
- ✓ **60 x 120 cm táblás kiszerelés:**  
könnyű és gyors kezelhetőség
- ✓ **1/3 térfogatra komprimálva:**  
egy csomag  $\approx 0,72 \text{ m}^3$
- ✓ **Tűzállósági osztály:**  
Euroclass A1 – nem éghető
- ✓ **Gazdaságos választás:**  
kisebb súly, nagyobb megtakarítás  
(kőzetgyapthoz képest)



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.  
2085 Pilisvörösvár Bécsi út 05/7 hrsz.  
Tel.: (06-87) 510-640 Fax: (06-87) 412-588  
E-mail: isover@isover.hu Internet: www.isover.hu

# TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

## TERMÉKLEÍRÁS:

- ✓ Üvegyapot lemez, PE-fólia csomagolásban
- ✓ Szervetlen és kémiaailag semleges, nem tartalmaz korrozív anyagokat,
- ✓ Rothadásálló és szagtalan, ellenáll az élőködőknek.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hőszigetelésként és akusztikai szigetelésként tetők, válaszfalak és ipari épületek homlokzati burkolatai mögé.



## BEÉPÍTÉS:

Az Akuplat szorosan illeszkedik a szerkezet elemei közé. Kis nyomás hatására rugalmasan illeszkedik a szerkezetbe.

## CSOMAGOLÁS:

Az Akuplat lemezek komprimálva, zsugorfóliába csomagolva kerülnek forgalomba. A szállítás raklapos - MPS egységben történik.  
(1 MPS = 20 csomag).

## KEZELÉS:

A csomagolást és a terméket a csomagoláson feltüntetett előírások szerint kell kezelni és beépíteni. Egyéb felhasználási tájékoztatóért kérje a gyártó segítségét.

# MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

## HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ:

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

## PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS:

MU 1

## MÉRET TOLERANCIA:

T2

## ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁS:

AF5

## TŰZÁLLÓSÁG:

Euroclass A1

## MÉRT HANGELNYELÉSI TÉNYEZŐ:

AW = 1.00 (75-150mm vastagságnál)

AW = 0.90 (50-74mm vastagságnál)

## MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY:

1486-CPD-0253

## EURÓPAI SZABVÁNY:

EN 13162:2001

## GYÁRTÓ:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS

POLSKA Sp. z o.o.

Gliwice ul. OkręŜna 16

Poland

# ISOVER AKUPLAT üveggyapot lemez



STANDARD MÉRETEK (mm):

<i>szélesség</i>	<i>hosszúság</i>	<i>vastagság</i>	<i>m<sup>2</sup>/csom.</i>
600	1.200	50	14,40
600	1.200	75	8,64
600	1.200	100	7,20
600	1.200	120	5,76
600	1.200	150	4,32