



DOMO KOMFORT
jobb hőszigetelés
kasírozott felülettel

ISOVER
SAINT-GOBAIN

MERT A KOMFORT IS FONTOS!

Az Ön nagyobb kényelme érdekében kifejlesztett Isover Domo Komfort hő- és hangszigetelő anyag poliészterfátyollal kasírozott felülete megkönnyíti a kivitelezést és javítja a hőszigetelés hatékonyságát.

- Beépítése során a poliészterfátyollal megnövelt szilárdság megkönnyíti az Ön munkáját
- A póruszáró réteg kizárja a port az anyagból, ezért mind a kivitelezés során, mind a beépítés után (pl. padlásfödém szigetelése esetén) jobb levegőminőséget biztosít Önnek
- Átszellőtetett homlokzatokban a kasírozás megakadályozza, hogy a légáramlás rontó hatása csökkentse a réteg hőszigetelő képességét, s ez kisebb fűtési költséget eredményez Önnek
- A régebben használt nátronpapiros megoldással szemben a Domo Komfort nem éghető, így a nagyobb kényelem mellett nagyobb biztonságot is jelent az Ön számára.



Az Isover Domo Komfort tehát nagyobb kényelmet, munkabiztonságot és tűzbiztonságot jelent, és egyúttal javítja a szerkezet egészének hőszigetelő képességét, a környezettudatos építés szolgálatában.

Tájékozódjon és tudjon meg többet a korszerű hőszigetelési megoldásokról honlapunkon:

www.isover.hu

MIÉRT ELŐNYÖS ÖNNEK A DOMO KOMFORT HASZNÁLATA?

- ✓ **Jobb hőszigetelő képesség:**
 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- ✓ **Kényelem és gazdaságosság:**
 - > jobb páruszárás
 - > pormentes környezet
 - > hatékonyabb szigetelés
- ✓ **Nagyobb szilárdság:**
kiválóan befeszül a szerkezetbe
- ✓ **Komprimált csomagolás:**
egy csomag $\approx 1 \text{ m}^3$
- ✓ **Tűzállósági osztály:**
Euroclass A2-s1, do
- ✓ **Környezettudatos választás:**
újrahasznált anyagból készült



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár Bécsi út 05/7 hrsz.
Tel.: (06-87) 510-640 Fax: (06-87) 412-588
E-mail: isover@isover.hu Internet: www.isover.hu

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKLEÍRÁS:

- ✓ Tekercselt üvegyapot szálak,
- ✓ Szervetlen és kémiailag semleges, nem tartalmaz korrozív anyagokat,
- ✓ Rothadásálló és szagtalan, ellenáll az élősködőknek.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Padlásfödémek, magastetők és ipari épületek homlokzati burkolata mögé, hő- és hangszigetelésre.



BEÉPÍTÉS:

A Domo Komfort rugalmassága miatt szorosan illeszkedik a szerkezet elemei közé. Kis nyomás hatására hézagmentesen tölti ki a rendelkezésre álló teret. Az egyik oldalon elhelyezett poliészter- fátyol kasírozásnak köszönhetően a beépítési és szilárd-sági tulajdonságai kedvezőbbek.

CSOMAGOLÁS:

A Domo Komfort komprimált tekercsekben, zsugorfóliázott csomagokban kerül forgalomba. Az egyes tekercseket MPS rendszerbe csomagolják össze (1MPS = 24 tekercs).

KEZELÉS:

A csomagolást és a terméket a csomagoláson feltüntetett előírások szerint kell kezelni és beépíteni. Egyéb felhasználási tájékoztatóért kérje a gyártó segítségét.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ:

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS:

MU 1

MÉRET TOLERANCIA:

T2

TŰZÁLLÓSÁG:

Euroclass A2-s1, do

MINŐSÉG:

A BVQI tanúsítja, hogy a **Saint-Gobain Construction Product Polska Sp. z o.o.** minőségbiztosítási rendszerét megvizsgálta és úgy találta, hogy összhangban van az ISO 9001:2000 minőségi standard követelményeivel.

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY:

1486-CPD-0254

EURÓPAI SZABVÁNY:

EN 13162:2001

GYÁRTÓ:

**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
POLSKA Sp. z o.o.**
Gliwice ul. OkręŜna 16
Poland

DOMO KOMFORT üvegyapot tekercs



STANDARD MÉRETEK (mm):

<i>szélesség</i>	<i>hosszúság</i>	<i>vastagság</i>	<i>m²/csom.</i>
1.200	8.000	100	9,60
1.200	7.000	120	8,40
1.200	6.250	140	7,50
1.200	5.500	160	6,60
1.200	4.750	180	5,70
1.200	4.250	200	5,10