



UNIROL PLUS
magasabb minőség
kedvezőbb költségek

ISOVER
SAINT-GOBAIN

MERT A MEGTAKARÍTÁS IS FONTOS!

A fűtési költségek a hőszigetelés vastagságával és minőségével arányosan csökkennek. A szigetelőanyag minőségét a λ_D hővezetési tényező határozza meg: minél kisebb ez az érték, annál nagyobb fűtési energia megtakarítás érhető el azonos vastagság mellett. Az Unirol Plus $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$ hővezetési tényezővel rendelkezik, amely mintegy **15%-kal kedvezőbb**, mint a leggyakrabban használt könnyű, laza hőszigetelő anyagok hasonló értéke. Ezért az Unirol Plus alkalmazása nagymértékű megtakarítást tesz lehetővé az Ön számára minden fűtési időnyben, hosszú évtizedeken keresztül.

Tudta? A Saint-Gobain Isover 80%-ig kever használt üveget nyersanyagai közé, így élen jár az anyagok újra-hasznosításában, a gyártás folyamata alatt a levegő-minőség javításában, valamint a hulladék mennyiség csökkentésében.



Az Isover üvegyapot termékek választásával és szakszerű beépítésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy gyermekei számára biztosítson egy kompromisszumoktól mentes, élhető jövőt, és egyúttal saját pénztárcáját is megkímélje a magas lakásfűtési és -hűtési költségektől.



KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS
- AZ ÖN DÖNTÉSE A JÖVŐNKRŐL

Tájékozódjon és tudjon meg többet a korszerű hőszigetelési megoldásokról honlapunkon:

www.isoover.hu

MIÉRT ELŐNYÖS ÖNNEK AZ UNIROL PLUS HASZNÁLATA?

- ✓ **Jobb hőszigetelő képesség:**
 $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$
- ✓ **Takarékos megoldás:**
15%-kal jobb hőszigetelés,
több fűtési energia megtakarítás
- ✓ **Hézagmentes térkitöltés:**
kiválóan befül a szerkezetbe
- ✓ **Univerzális felhasználás:**
második réteg szigetelésként is
- ✓ **1/6 térfogatra komprimálva:**
egy csomag $\approx 0,6 \text{ m}^3$
- ✓ **Tűzállósági osztály:**
Euroclass A1 – nem éghető
- ✓ **Környezettudatos választás:**
újrahasznált anyagból készült



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár Bécsi út 05/7 hrsz.
Tel.: (06-87) 510-640 Fax: (06-87) 412-588
E-mail: isover@isover.hu Internet: www.isover.hu

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKLEÍRÁS:

- ✓ Tekercselt üvegyapot szálak,
- ✓ Szervetlen és kémiaailag semleges, nem tartalmaz korrozív anyagokat,
- ✓ Rothadásálló és szagtalan, ellenáll az élősködőknek.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hő- és hangszigetelésre tetők, vázszerkezetek, függönyfalak és ipari épületek homlokzati burkolatai mögé.



BEÉPÍTÉS:

Az Unirol Plus rugalmassága miatt szorosan illeszkedik a szerkezet elemei közé. Kis nyomás hatására hézagmentesen tölti ki a rendelkezésre álló teret.

CSOMAGOLÁS:

Az Unirol Plus komprimált tekercsekben, zsugorfóliázott csomagokban kerül forgalomba. Az egyes tekercseket MPS rendszerbe csomagolják össze (1MPS = 24 tekercs).

KEZELÉS:

A csomagolást és a terméket a csomagoláson feltüntetett előírások szerint kell kezelni és beépíteni. Egyéb felhasználási tájékoztatóért kérje a gyártó segítségét.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ:

$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$

PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS:

MU 1

MÉRET TOLERANCIA:

T2

TŰZÁLLÓSÁG:

Euroclass A1

MINŐSÉG:

A BVQI tanúsítja, hogy a **Saint-Gobain Construction Product Polska Sp. z o.o.** minőségbiztosítási rendszerét megvizsgálta és úgy találta, hogy összhangban van az ISO 9001:2000 minőségi standard követelményeivel.

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY:

1486-CPD-0253

EURÓPAI SZABVÁNY:

EN 13162:2001

GYÁRTÓ:

**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
POLSKA Sp. z o.o.**
Gliwice ul. OkręŜna 16
Poland

UNIROL PLUS üveggapot tekercs



STANDARD MÉRETEK (mm):

<i>szélesség</i>	<i>hosszúság</i>	<i>vastagság</i>	<i>m²/csom.</i>
1.200	11.000	50	13,20
1.200	5.000	100	6,00
1.200	4.500	120	5,40
1.200	3.250	150	3,90