UNIROLL PLUS

Önhordó típusú üveggyapot filc

λ_D = 0,036 W/mK

Besorolás:

Szabvány: EN 13162:2012+A1:2015

Termékkód:

MW-EN 13162-T1-MU1-AFr8

EUCEB

MŰSZAKI ADATOK			
Tulajdonság	**Mértékegység**	**Érték**	**Szabvány**
Deklarált hővezetési tényező λ_D	(W/mK)	0,036	EN 13162
Tűzvédelmi osztályba sorolás	-	A1	EN 13501-1
Páradiffúziós ellenállási együttható értéke, MU	-	1	EN 12086
Áramlási ellenállás, AFri	kPa s/m²	> 9	EN 29053
Vastagsági tűrés	-	T1	EN 823
Max. alkalmazhatósági hőmérséklet-határ	°C	200	-

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS					
Termék	**Vastagság [mm]**	**Méretek [mm]**	**m² / csomag**	**Csomag / raklap**	**Deklarált hővezetési ellenállás R_D [m²K/W]**
UNIROLL PLUS Twin	2 x 50	2 x 5000 / 1200	12,00	24	1,35
UNIROLL PLUS	100	5000 / 1200	6,00	24	2,75
UNIROLL PLUS	120	4500 / 1200	5,40	24	3,30
UNIROLL PLUS	150	4500 / 1200	5,40	24	4,15
UNIROLL PLUS	180	4200 / 1200	5,40	18	5,00
UNIROLL PLUS	200	4000 / 1200	4,80	18	5,55

MŰSZAKI LEÍRÁS:

ISOVER üveggyapotból előállított komprimált tekercsek. Az ásványi alapanyagok kemencében magas hőmérsékleten megolvadnak, majd az üvegolvadékból a TEL eljárással szálakat képeznek. Az elemi szálakra felvitt kötőanyag és ásványi olaj biztosítja a termék rugalmasságát, és víztaszító tulajdonságát. Az üveggyapot paplan komprimálva, tekercsben kerül csomagolásra a gyártósoron.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az ISOVER UNIROLL PLUS felhasználható nem terhelhető szigetelésként épületek hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére:

- magastetők
- padlásfödémek
- könnyűszerkezetes épületek homlokzati falai

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ISOVER UNIROLL PLUS üveggyapot filc polietilén zsugorfóliába csomagolva, tekercsben kerül forgalomba. Tároláskor és szállításkor védeni kell a nedvességtől és a mechanikai sérüléstől.

ELŐNYÖK:

- nagyon jó hőszigetelési teljesítmény
- tűzvédelem – nem éghető
- kiváló akusztikai tulajdonságok
- egyszerű beépíthetőség tetőszerkezetben
- alacsony páradiffúziós ellenállás
- rugalmas kitöltés, korlátlan alkalmazhatóság a függőleges szerkezetekben
- hidrofób – teljes keresztmetszetben víztaszító tulajdonságú
- hosszú élettartam és időben stabil tulajdonságok
- rothadásálló, ellenáll az élősködőknek
- szervetlen és kémiailag semleges, nem tartalmaz korrozív anyagokat
- könnyen megmunkálható – vágható, alakítható

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

- CE Minősítés: 1840-CPR-99/91/EC/0677-18
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- DoP: Nr. RO-S-036-003

Forgalmazó:

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.
Tel.: +36-80-620-777
E-mail: info.sghu@saint-gobain.com
Internet: www.isover.hu

Az információ a közzététel napjától érvényes. A gyártó fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát.

Kiadás dátuma: 2025 / 08