

Gulull 4201 / InsulFit

Fújható ásványgyapot szigetelés



Besorolás:

Harmonizált szabvány:
EN 13162:2012 / ÖNORM EN 14064-1:2010

Bejelentett szervezet:

1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hőszigetelés
épületekhez: padlások;
falak és vázas
szerkezetek (függőleges,
ferde, vízszintes).

KIVITELEZÉS:

A kivitelezést fújásos
módszerrel kell
végrehajtani. A fújás során
ügyeljen arra, hogy a
szigetelést egyenletes
rétegekben, hézagok nélkül
terítsék el. A kivitelezés
során biztosítani kell a
megfelelő szellőzést a
magas páratelhelés miatt.

CSOMAGOLÁS:

A Gulull 4201/Insulfit
raklapozva, 24 zsákos
kiszerezésben kapható
(minden zsák 15 kg).

TÁROLÁS:

Az eredeti csomagolású
készlet kültéren is tárolható,
amennyiben sík, száraz
felületen helyezik el. A
kibontott vagy sérült
csomagokat fedett helyen
kell tárolni. A különálló
zsákokat száraz/fedett,
helyen kell tárolni.

GYÁRTÓ:

SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp.
z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44

Műszaki adatok

Tulajdonság	Mértékegység	Lambda	Sűrűség
Deklarált hővezetési tényező λ_D	W/mK	0,042	25kg/m ³
		0,039	30kg/m ³ 35kg/m ³
Sűrűség	Alkalmazás		
25kg/m ³	padlások, falak, téglafalak		
30kg/m ³ ; 35 kg/m ³	vázszerkezetek/falak/ téglafalak		
Tulajdonság	Érték		
Tűzvédelmi osztályba sorolás	A1		
Füstfejlesztőképesség osztálya	S1		

Méret és csomagolás

Cikkszám	Termék	Zsák nettó súlya [kg]	zsákok száma /raklap	raklap nettó súlya [kg]	raklap bruttó súlya [kg]
101207003	Gulull 4201/ Insulfit	15	24	360	381