

ISOVER FDPL SV

Homlokzat-hőszigetelő könnyű hidrofób
üveggyapot lemez fekete üvegfátyol
kasírozással

$$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$$

Besorolás:

Szabvány: EN 13162:2012+A1:2015

Termékkód:

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Szabvány
Deklarált hővezetési tényező λ_D	(W/mK)	0,034	EN 13162
Páradiffúziós ellenállási együttható értéke, MU	-	1	EN 13162
Áramlási ellenállás, AFr	kPa s/m ²	≥ 5	EN 29053
Tűzvédelmi osztályba sorolás	-	A2-s1, d0	EN 13501-1
Alkalmazási hőmérséklet határ	°C	200	-
Vastagsági tűrés	-	T4	EN 13162
Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbemerítéskor, WL(P)	kg/m ²	≤ 3	EN 12087
Méretállandóság, DS(70,90)	%	< 1	EN 12087

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Termék	Vastagság [mm]	Méret [mm]	m ² / csomag	Csomag / raklap	Deklarált hővezetési ellenállás R _D [m ² K/W]
FDPL SV	50	1200 / 600	10,08	16	1,45
FDPL SV	60	1200 / 600	8,64	16	1,75
FDPL SV	80	1200 / 600	7,20	16	2,35
FDPL SV	100	1200 / 600	5,76	16	2,90
FDPL SV	120	1200 / 600	4,32	16	3,50
FDPL SV	140	1200 / 600	3,60	16	4,10
FDPL SV	160	1200 / 600	2,88	16	4,70
FDPL SV	180	1200 / 600	2,88	16	5,25
FDPL SV	200	1200 / 600	2,88	16	5,85

MŰSZAKI LEÍRÁS:

ISOVER üveggyapból előállított ásványgyapot lapok, amelyek az ásványi szálas (üveg és kőzetgyapot) szigetelőanyagok között a legjobb hővezetési tényezővel rendelkeznek. A kiváló hőszigetelés és rugalmasság kombinációja lehetővé teszi az optimális szigetelést a legkisebb vastagság fenntartása mellett.

ALKALMAZÁS:

Az ISOVER FDPL SV alkalmazható nemterhelhető hő- és hangszigetelésként átszellőztetett légréteges szerelt homlokzatburkolatok mögött, fa- vagy fémvázak között. Beépítése dübeles mechanikai rögzítéssel történik. Váz nélküli beépítés esetén a teljes felületre mechanikai rögzítéssel rögzítendő. Garázs-, pince- és árkádfödémek alsó síkján hőszigetelésre, valamint a födém alatti tér zajszintjének csökkentésére, hangelnyelésre, illetve a födémek alatti tartószerkezetek (pl. pillérek) hőhídhatásának csökkentésére, megszüntetésére is alkalmazható, hangelnyelő betétanyagként fémváz szerelt válaszfalakban.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Az ISOVER FDPL SV lemezek PE fóliába, raklapra csomagolva kerülnek forgalomba. Szállítás és tárolás során védeni kell az időjárási viszonyoktól, fedett, száraz helyiségben kell tárolni, hogy az átnedvesedés és egyéb minőségi romlás megelőzhető legyen. A terméket csak fedett járművel szabad szállítani.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

- CE Minősítés: 1454-CPR-1010
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- DoP: 098-WS2-DoP-14-w3

Forgalmazó:

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.

Tel.: +36-37-528-321

Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636

E-mail: isover@isover.hu

Internet: www.isover.hu

