

ISOVER Tetőfólia

Páraáteresztő tetőfólia 115



Besorolás:

Szabvány: EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

TERMÉK JELLEMZŐK:

Magas minőségű páraáteresztő fólia,
 $S_d \leq 0,015\text{m}$, felület tömege 115 g/m^2 .

Az ISOVER tetőfólia megakadályozza az eső és a porhó bejutását a szigetelésbe és a tetőszerkezetbe, valamint biztosítja a tetőszerkezet külső oldali szélzárását. A fólia magas páraáteresztő képességének köszönhetően a pára diffúzió útján könnyen távozik a szerkezetből.

Az ISOVER tetőfólia alkalmazása azon tetők esetében javasolt, ahol a tető lejtése:
 $\geq 20^\circ$ ($\geq 36\%$).

Az alacsony S_d érték miatt a szigetelőanyag közvetlenül érintkezhet a fóliával.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Teljesítmény	Szabvány
Anyaga	3 rétegű polipropilén	
Felület tömeg	115 (+/-20) [g/m ²]	
Tűzvédelmi osztály	E-d2	
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás	W1	
Páraáteresztés <i>S_d érték azaz egyenértékű diffúziós légréteg vastagság</i>	0,015(+0,03/-0,01) [m]	
Nyújtással szembeni ellenállás -hosszirány: -keresztirány:	230 (+60/-80) [N/50 mm] 150 (+60/-80) [N/50 mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Nyúlás -hosszirány: -keresztirány:	90 (+/-50) [%] 110 (+/-50) [%]	
Szakítóerő -hosszirány: -keresztirány:	120 (+/-50) [N] 160 (+/-60) [N]	

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az ISOVER tetőfólia felhasználható:

- magastetők cserépfedés alatti víz és porhó elleni védelmére
- padlásfödémén elhelyezett szigetelőanyag feletti páraáteresztő, légzáró rétegeként
- faházak (készházak) külső falainak légzáró, páraáteresztő rétegeként
- átszellőztetett homlokzatokon

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Beépítéskor a fólia feliratos fele nézzen kifelé. Enyhén meg kell feszíteni és az ellenléccel lefogatni. Amennyiben szükséges, a fóliát szeggel, vagy kapcsokkal rögzítsük közvetlenül a szarufához, ügyelve, hogy a rögzítési pontokat az ellenléc lefedje. A fóliát az eresztől indulva vízszintesen fektessük le, majd átlapolással haladjunk felfelé.

A tető lejtésétől függően az átlapolásoknak 10-20 cm-nek kell lenni (20 cm: 37-44,5%; 15 cm: 45-70%; 10 cm: több, mint 70%).

A fóliát függőlegesen az ereszre merőlegesen is fektethetjük, ebben az esetben az átlapolásokat speciális öntapadó ragasztószalaggal össze kell ragasztani.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Termék	Méreték [mm]	m ² / csomag
ISOVER páraáteresztő tetőfólia 115	50 000 / 1 600	80,00

Forgalmazó:

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.

Tel.: +36-37-528-321

Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636

E-mail: isover@isover.hu

Internet: www.isover.hu

